

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-DE Set 92165-92199-93085

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2-M-2C-DE	fehér	92165
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Gyűrű PD2/PD3 DE		93085

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	koromfekete fényes, hasonló RAL9005 (93085)

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus

Product information

Set : PD2-M-2C-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Gyűrű PD2/PD3 DE koromfekete fényes, hasonló RAL9005

Jelenlét érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével



Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Nullátmeneti kapcsolás

Időzítés: 5 min - 120 min,
Riasztási impulzus,
Impulzus
Kevert fénymérés: Kevert fénymérés



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2-M-2C-DE


Art.No: 92165

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50

/ 60 Hz

Méreték: Ø 80 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



Gyűrű PD2/PD3 DE

Art.No: 93085

Méreték: Ø 84 x 9 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: koromfekete fényes,
hasonló RAL9005