

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-DE Set 92165-93085

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 80 x 85 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek
- nyitott irodák
- konferencia termek

### Order data

| Designation      | Szín  | Art.No |
|------------------|-------|--------|
| PD2-M-2C-DE      | fehér | 92165  |
| Gyűrű PD2/PD3 DE |       | 93085  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Méretek:  | Ø 80 x 85 mm  |
| Teljesítményfelvétel:                             | kb. 0.5 W   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti elhelyezés)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:                                      | IK05  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +50 °C   |
| Ház:  | Magas UV állóságú polikarbonát  |
| Anyag színe:                                      | <b>koromfekete fényes, hasonló RAL9005 (93085)</b>  |

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény:  | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Csatlakozás típusa:       | 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel  |
| Időzítés:                 | 15 mp - 30 min, Impulzus  |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux   |

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3 A (230 V), cos φ = 1                        |
| Csatlakozás típusa:      | 1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus  |
| Időzítés:                | 5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus |
| Kevert fénymérés:        | Kevert fénymérés                              |

## Product information

Set : PD2-M-2C-DE + Gyűrű PD2/PD3 DE koromfekete fényes, hasonló RAL9005

Jelenlét érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Nullátmeneti kapcsolás



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD2-M-2C-DE**

Art.No: 92165

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 80 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Gyűrű PD2/PD3 DE**

Art.No: 93085

Méreték: Ø 84 x 9 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: koromfekete fényes, hasonló RAL9005