

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-AP Set 92152-92161

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 98 x 50 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

### Order data

**Designation**

PD2-S-AP

AP aljzat IP54 – PD2- / PD4-AP

**Szín**

fehér

fehér

**Art.No**

92152

92161

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 98 x 50 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Product information

Set : PD2-S-AP + AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP fehér,  
hasonló RAL9010

Slave érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás  
esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-  
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor  
140-L, PD2N-M-1C-LED



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD2-S-AP**

Art.No: 92152

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 98 x 50 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



### **AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP**

Art.No: 92161

Méreték: Ø 100 x 15 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát