

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-DE Set 92166-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

### Order data

**Designation**

PD2-S-DE  
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

**Szín Art.No**

fehér 92166  
fehér 92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méreték:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Product information

Set : PD2-S-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Slave érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED




## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD2-S-DE**  
Art.No: 92166

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méreték: Ø 80 x 85 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár