

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-S-DE Set 92166-92199-93085

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation

PD2-S-DE
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Gyűrű PD2/PD3 DE

Szín	Art.No
fehér	92166
fehér	92199
	93085

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	koromfekete fényes, hasonló RAL9005 (93085)
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Set : PD2-S-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Gyűrű PD2/PD3 DE koromfekete fényes, hasonló RAL9005

Slave érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2-S-DE
Art.No: 92166

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 80 x 85 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Gyűrű PD2/PD3 DE
Art.No: 93085

Méretek: Ø 84 x 9 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: koromfekete fényes,
hasonló RAL9005