

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-S-DE Set 92166-93085

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 80 x 85 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2-S-DE	fehér	92166
Gyűrű PD2/PD3 DE		93085

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 80 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	koromfekete fényes, hasonló RAL9005 (93085)
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Set : PD2-S-DE + Gyűrű PD2/PD3 DE koromfekete
fényes, hasonló RAL9005

Slave érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás
esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor
140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2-S-DE

Art.No: 92166

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 80 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Gyűrű PD2/PD3 DE

Art.No: 93085

Méreték: Ø 84 x 9 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: koromfekete fényes, hasonló RAL9005