



## PD2N-BMS-DE DALI-2 Set 93543-92199

DALI-2 (BMS) PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), DALI-2 bemeneti eszköz

### Rendelési adatok

| Megnevezés                   | Szín  | Cikkszám |
|------------------------------|-------|----------|
| PD2N-BMS-DE DALI-2           | fehér | 93543    |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199    |

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC  |
| Méretetek:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Paraméterezés:                                    | DALI-buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak |
| Tipikus áramfogyasztás:<br>200 ms                 | 7 mA   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m áthaladás   |
| Érzékelési távolság:                              | max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Mért fény kimenet:                                | 0 - 4095 Lux, Kevert fénymérés   |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C – +55 °C  |
| Ház:  | <b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>  |
| Anyag színe:                                      | fehér, hasonló RAL9010   |

## Termékinformációk

Set : PD2N-BMS-DE DALI-2 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

DALI-2 multiérzékelő (bemeneti eszköz)

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Tápellátás a DALI buszon keresztül

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

DALI multimaster technológia az IEC 62386 szabvány 103-as fejezete szerint

0 beállítása esetén jelenlét és mozgás adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

1 beállítása esetén LUX érték adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

Bármely gyártó controllerén keresztül lehetséges a paraméterezés, amelyik megfelel az IEC 62386 szabvány 101/103/303/304 fejezetek előírásainak

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




### **PD2N-BMS-DE DALI-2**

Cikkszám: 93543

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC

Méret: Ø 83 x 55 mm

Paraméterezés: DALI-buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár