



## PD2N-CAS DALI-2

93476 EAN: 4007529934768

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Méretek:  $\varnothing$  84 x 85 mm
- Paraméterezés: Casambi App

### Order data

| Designation     | Szín  | Art.No |
|-----------------|-------|--------|
| PD2N-CAS DALI-2 | fehér | 93476  |

### Accessories

| Designation                               | Szín       | Art.No |
|---|------------|--------|
| AP szerelőkészlet IP54 PD2N H             | fehér      | 93454  |
| AP szerelőkészlet IP54 PD2N H             | fekete     | 93783  |
| AP szerelőkészlet IP54 PD2N H             | matt fehér | 93782  |
| AP szerelőkészlet IP54 PD2N H             | antracit   | 93781  |
| Gyűrű PD2N DE                             | fekete     | 93773  |
| Gyűrű PD2N DE                             | matt fehér | 93772  |
| Gyűrű PD2N DE                             | antracit   | 93771  |
| Gyűrű PD2N UP                             | fekete     | 93763  |
| Gyűrű PD2N UP                             | matt fehér | 93762  |
| Gyűrű PD2N UP                             | antracit   | 93761  |
| Gyűrű PD2N UP                             | fehér      | 93760  |
| Védőrács BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm) | fehér      | 92199  |
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                  | matt fehér | 93702  |
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                  | antracit   | 93701  |
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                  | fehér      | 93700  |

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                 | fekete | 93703 |
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                 | fehér  | 93164 |
| AP aljzat - Fali tartó                   | fehér  | 93192 |
| Takaró lamellák PD2N/PD3N                |        | 37367 |
| Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4<br>AP | fehér  | 93179 |
| Adaptergyűrű PD2N UP                     |        | 93089 |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | 230 V AC $\pm$ 10%<br>50 Hz   |
| Méretek:  | $\varnothing$ 84 x 85 mm  |
| Paraméterezés:                                    | Casambi App   |
| Teljesítményfelvétel:                             | 0.5 W   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti elhelyezés)<br>max. $\varnothing$ 10 m áthaladás<br>max. $\varnothing$ 6 m megközelítés<br>max. $\varnothing$ 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:                                      | IK04  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -5 °C - +45 °C  |
| Ház:  | Magas UV állóságú polikarbonát  |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010   |
| PIR szenzorok száma:                              | 1   |
| <b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>          |   |
| DALI-kimenet:                                     | 80 mA (ranatált),<br>125 mA (max.),<br>Lekapcsoló mechanizmus   |
| Támogatott vezérlőberendezés:                     | DT0, DT5, DT6,<br>DT7, DT8  |
| Támogatott vezérlő eszközök:                      | - (single master)   |
| Időzítés:   | 1 mp - 60 min   |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 1 - 4000 Lux  |
| Kevert fénymérés:                                 | Kevert fénymérés  |

## Product information

|   |
|---|
| Felületre szerelhető Casambi érzékelő   |
| DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez broadcast/multicast üzemmódban                 |
| Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés  |
| Master verzió   |
| Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel   |
| A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható                                       |
| A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitel a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban |
| Az érzékelési szög bővítése lehetséges  |
| Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása   |
| Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni  |
| Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével                                       |
| Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez                  |
| Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető  |
| Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetőek  |
| További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetőek   |
| DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék   |
| A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkal megduplázható   |
| LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez   |
| <b>Alkalmazási példák:</b><br>előcsarnokok, kis irodák, nyitott irodák, tantermek / előadótermek          |



# CASAMBI



## Accessories



**AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**  
Art.No: 93454

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védelem / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



**AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**  
Art.No: 93783

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védelem / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: fekete, hasonló  
RAL9005



**AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**  
Art.No: 93782

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védelem / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: matt fehér, hasonló  
RAL9016



**AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**  
Art.No: 93781

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védelem / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: antracit, hasonló  
RAL7016



**Gyűrű PD2N DE**  
Art.No: 93773

Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát




**Gyűrű PD2N DE**  
Art.No: 93772

Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát




**Gyűrű PD2N DE**  
Art.No: 93771

Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Gyűrű PD2N UP**  
Art.No: 93763

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát




**Gyűrű PD2N UP**  
Art.No: 93762

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Gyűrű PD2N UP**


Art.No: 93761

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Gyűrű PD2N UP**


Art.No: 93760

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**


Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93702

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**


Art.No: 93701

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
/ II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93700

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93703

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**


Art.No: 93164

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
/  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**AP aljzat - Fali tartó**

Art.No: 93192

Méreték: 103 x 80 x 26 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér



**Takaró lamellák PD2N/PD3N**

Art.No: 37367

Ház: ABS




**Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP**

Art.No: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



**Adaptergyűrű PD2N UP**

Art.No: 93089

Méreték: Ø 101 x 10 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010