



PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93760

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő beépített DALI-2 BUS-tápellátással, 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²)

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-------------------|-------|----------|
| PD2N-CAS DALI-2 | fehér | 93476 |
| Fedőgyűrű PD2N UP | fehér | 93760 |

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Méretek: | Ø 84 x 85 mm |
| Paraméterezés: | Casambi App |
| Teljesítményfelvétel: | 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +45 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 (93760) |
| PIR szenzorok száma: | 1 |
| 1-s csatorna (világításvezérlés) | |
| DALI-kimenet: | 80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lepakcsoló mechanizmus |
| Támogatott vezérlőberendezés: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Támogatott vezérlő eszközök: | - (egycsatornás) |
| Időzítés: | 1 mp - 60 min |
| Beállított megvilágítási szint: | 1 - 4000 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Termékinformációk

Set : PD2N-CAS DALI-2 + Fedőgyűrű PD2N UP fehér matt, hasonló RAL9010

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetőek

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetőek

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



CASAMBI



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




PD2N-CAS DALI-2

Cikkszám: 93476

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méret: \varnothing 84 x 85 mm

Paraméterezés: Casambi App



Fedőgyűrű PD2N UP

Cikkszám: 93760

Méret: \varnothing 106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: UV-álló polikarbonát