



## PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93771-92199

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő beépített DALI-2 BUS-tápellátással, 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2N-CAS DALI-2	fehér	93476
Fedőgyűrű PD2N DE	antracit	93771
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IK09 (92199)</b>
Ütésállóság:	-5 °C - +45 °C
Környezeti hőmérséklet:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) antracit matt, hasonló RAL7016 (93771)</b>
Ház:	
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	1
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Támogatott vezérlő eszközök:	- (egy csatornás)
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD2N-CAS DALI-2 + Fedőgyűrű PD2N DE  
antracit matt, hasonló RAL7016 + Védőrács BSK (Ø  
200 x 90 mm) fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez  
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz  
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a  
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet  
korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás  
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a  
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan  
elérhetők

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



# CASAMBI



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD2N-CAS DALI-2

Cikkszám: 93476

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Méreték:  $\varnothing$  84 x 85 mm

Paraméterezés: Casambi App




### Fedőgyűrű PD2N DE

Cikkszám: 93771

Méreték:  $\varnothing$  82 x 13 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: UV-álló polikarbonát



### Védőrács BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méreték:  $\varnothing$  200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár