



## PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93782

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Méretek:  $\varnothing$  84 x 85 mm +  $\varnothing$  110 x 65 mm (93782)
- Paraméterezés: Casambi App

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-CAS DALI-2	fehér	93476
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	matt fehér	93782

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Méretek:	<b>Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)</b>
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (93782)</b>
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát <b>matt fehér, hasonló RAL9016 (93782)</b>
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	1
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Támogatott vezérlő eszközök:	- (single master)
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD2N-CAS DALI-2 + AP szerelőkészlet IP54  
PD2N H matt fehér, hasonló RAL9016

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez  
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz  
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitel a  
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás  
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a  
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan  
elérhetők

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkal megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD2N-CAS DALI-2**

Art.No: 93476

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Méreték:  $\varnothing$  84 x 85 mm  
Paraméterezés: Casambi App



### **AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**

Art.No: 93782

Méreték:  $\varnothing$  110 x 65 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Anyag színe: matt fehér, hasonló RAL9016