



PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93783-92199

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő beépített DALI-2 BUS-tápellátással, 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²)

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2N-CAS DALI-2	fehér	93476
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H	fekete	93783
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (93783)
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) fekete, hasonló RAL9005 (93783)
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	1
1-s csatorna (világításvezérlés)	
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Támogatott vezérlő eszközök:	- (egycsatornás)
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD2N-CAS DALI-2 + AP/SM szerelőkészlet IP54
PD2N H fekete, hasonló RAL9005 + Védőrács BSK (Ø
200 x 90 mm) fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet
korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan
elérhetők

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



CASAMBI



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD2N-CAS DALI-2

Cikkszám: 93476

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50

Hz

Méret: \varnothing 84 x 85 mm

Paraméterezés: Casambi App



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H


Cikkszám: 93783

Méret: \varnothing 110 x 65 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP54

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005



Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: \varnothing 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár