

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD2N-CAS Set 93477-93761

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Méretek: \varnothing 84 x 85 mm
- Paraméterezés: Casambi App

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-CAS	fehér	93477
Gyűrű PD2N UP	antracit	93761

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretek:	Ø 84 x 85 mm
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	antracit matt, hasonló RAL7016 (93761)
PIR szenzorok száma:	1
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD2N-CAS + Gyűrű PD2N UP antracit matt,
hasonló RAL7016

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitel a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetők

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2N-CAS

Art.No: 93477

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méreték: \varnothing 84 x 85 mm

Paraméterezés: Casambi App



Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93761

Méreték: \varnothing 106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát