

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD2N-CAS Set

### 93477-93761-92199

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>)

#### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2N-CAS	fehér	93477
Fedőgyűrű PD2N UP	antracit	93761
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) antracit matt, hasonló RAL7016 (93761)</b>
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	1
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Időzítés:	1 mp – 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 – 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD2N-CAS + Fedógyűrű PD2N UP antracit matt,  
hasonló RAL7016 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)  
fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitel a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetők

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



# CASAMBI



## Készlet elemei


A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD2N-CAS

Cikkszám: 93477


Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Méretek:  $\varnothing$  84 x 85 mm  
Paraméterezés: Casambi App



### Fedőgyűrű PD2N UP

Cikkszám: 93761

Méretek:  $\varnothing$  106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Védőrács BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár