

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD2N-CAS Set

### 93477-93762-92199

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>)

#### Rendelési adatok

| Megnevezés                   | Szín       | Cikkszám |
|------------------------------|------------|----------|
| PD2N-CAS                     | fehér      | 93477    |
| Fedőgyűrű PD2N UP            | matt fehér | 93762    |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér      | 92199    |

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                                    | 230 V AC ±10%<br>50 Hz   |
| Méretetek:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>   |
| Paraméterezés:  | Casambi App  |
| Teljesítményfelvétel:                                   | 0.5 W  |
| Érzékelési terület:                                     | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m<br>áthaladás<br>max. Ø 6 m<br>megközelítés<br>max. Ø 4 m kis<br>mozgások      |
| Érzékelési távolság:                                    |  |
| Megfigyelt terület<br>(hosszirányú<br>megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>szerelési<br>magasság   |
| Szerelési magasság min.<br>/ max. / ajánlott:           | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály:                  | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Környezeti hőmérséklet:                                 | -5 °C – +45 °C   |
| Ház:  | <b>UV-álló<br/>polikarbonát +<br/>felületkezelt<br/>acélkosár<br/>(92199)<br/>matt fehér<br/>matt, hasonló<br/>RAL9016<br/>(93762)</b> |
| Anyag színe:  |  |
| PIR szenzorok száma:                                    | 1  |
| <b>1-s csatorna<br/>(világításvezérlés)</b>             |  |
| Időzítés:   | 1 mp – 60 min  |
| Beállított megvilágítási<br>szint:                      | 1 – 4000 Lux   |
| Kevert fénymérés:                                       | Kevert fénymérés   |

## Termékinformációk

Set : PD2N-CAS + Fedógyűrű PD2N UP matt fehér  
matt, hasonló RAL9016 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90  
mm) fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetők

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



# CASAMBI



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




### PD2N-CAS

Cikkszám: 93477

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Méreték:  $\varnothing$  84 x 85 mm

Paraméterezés: Casambi App




### Fedőgyűrű PD2N UP

Cikkszám: 93762

Méreték:  $\varnothing$  106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: UV-álló polikarbonát



### Védőrács BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méreték:  $\varnothing$  200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár