

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PD2N-CAS Set 93477-93773-92199

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Méretek:  $\varnothing$  200 x 90 mm (92199)
- Paraméterezés: Casambi App

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-CAS	fehér	93477
Gyűrű PD2N DE	fekete	93773
Védőrács BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) fekete matt, hasonló RAL9005 (93773)</b>
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	1
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Időzítés:	1 mp – 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 – 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD2N-CAS + Gyűrű PD2N DE fekete matt,  
hasonló RAL9005 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)  
fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetők

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




**PD2N-CAS**  
Art.No: 93477

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Méretek:  $\varnothing$  84 x 85 mm  
Paraméterezés: Casambi App



**Gyűrű PD2N DE**  
Art.No: 93773

Méretek:  $\varnothing$  82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Védőrács BSK ( $\varnothing$  200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méretek:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelt fémkosár