

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD2N-CAS Set 93477-93781

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2N-CAS	fehér	93477
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H	antracit	93781

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretek:	<b>Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93781)</b>
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszírányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (93781)</b>
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>antracit, hasonló RAL7016 (93781)</b>
PIR szenzorok száma:	1
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD2N-CAS + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H antracit, hasonló RAL7016

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetőek

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetőek

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



# CASAMBI



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD2N-CAS**

Cikkszám: 93477

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Méret:  $\varnothing 84 \times 85$  mm

Paraméterezés: Casambi App



### **AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H**

Cikkszám: 93781

Méret:  $\varnothing 110 \times 65$  mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: antracit, hasonló RAL7016