



## PD2N-DALI-SYS-DE Set 93369-92199

DALI-SYS PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

### Rendelési adatok

| Megnevezés                   | Szín  | Cikkszám |
|------------------------------|-------|----------|
| PD2N-DALI-SYS-DE             | fehér | 93369    |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199    |

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC  |
| Méretek:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Paraméterezés:                                    | B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router   |
| Tipikus áramfogyasztás:                           | 3 mA   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360° (felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés |
| Érzékelési távolság:                              | max. Ø 4 m kis mozgások  |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +55 °C  |
| Ház:  | <b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>                              |
| Anyag színe:                                      | fehér  |
| Időzítés:   | 1 mp - 120 min   |
| Tájékoztató fény:                                 | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞  |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 10 - 2500 Lux  |

## Termékinformációk

Set : PD2N-DALI-SYS-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

DALI multiérzékelő

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kiséző fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




### **PD2N-DALI-SYS-DE**

Cikkszám: 93369

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC

Méreték: Ø 83 x 55 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár