



PD2N-DALI-SYS-DE Set 93369-92199

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|------------------------------|-------|--------|
| PD2N-DALI-SYS-DE | fehér | 93369 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | DALI-BUS-on kersztül, max. 22.5 V DC |
| Méretek: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Paraméterezés: | B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router |
| Tipikus áramfogyasztás: | 3 mA |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | max. Ø 4 m kis mozgások |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK09 (92199) |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +55 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) |
| Anyag színe: | fehér |
| Időzítés: | 1 mp - 120 min |
| Tájékoztató fény: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Beállított megvilágítási szint: | 10 - 2500 Lux |

Product information

Set : PD2N-DALI-SYS-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

DALI multiérzékelő

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) van szükség.



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2N-DALI-SYS-DE

Art.No: 93369

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on kersztűl, max. 22.5 V DC

Méreték: Ø 83 x 55 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár