

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD2N-DALI-SYS-UP Set 93368-93752-93762-92 199

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-DALI-SYS-UP	fehér	93368
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	matt fehér	93752
Gyűrű PD2N UP	matt fehér	93762
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Paraméterezés:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	3 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP20 / II. osztály + IP54 (93752)</b>
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelte fémkosár (92199) matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93762)</b>
Anyag színe:	
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

## Product information

Set : PD2N-DALI-SYS-UP + AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP matt fehér matt, hasonló RAL9016 + Gyűrű PD2N UP matt fehér matt, hasonló RAL9016 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

DALI multiérzékelő

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kiséző fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) van szükség.



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD2N-DALI-SYS-UP

Art.No: 93368


Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül,  
max. 22.5 V DC  
Méret: Ø 106 x 42 mm  
Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-  
SYS router



### AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Art.No: 93752

Méret: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ház: Magas UV állóságú  
polikarbonát



### Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93762

Méret: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú  
polikarbonát



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár