

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD2N-DALI-SYS-UP Set 93368-93761

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: Ø 106 x 42 mm
- Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Order data

| Designation      | Szín     | Art.No |
|------------------|----------|--------|
| PD2N-DALI-SYS-UP | fehér    | 93368  |
| Gyűrű PD2N UP    | antracit | 93761  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | DALI-BUS-on kersztül, max. 22.5 V DC  |
| Méretek:  | Ø 106 x 42 mm   |
| Paraméterezés:                                    | B.E.G. PC Tools,<br>B.E.G. DALI-SYS router  |
| Tipikus áramfogyasztás:                           | 3 mA  |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti elhelyezés)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:                                      | IK05  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +55 °C   |
| Ház:  | Magas UV állóságú polikarbonát  |
| Anyag színe:                                      | <b>antracit matt, hasonló RAL7016 (93761)</b>   |
| Időzítés:   | 1 mp - 120 min  |
| Tájékoztató fény:                                 | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞   |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 10 - 2500 Lux   |

## Product information

Set : PD2N-DALI-SYS-UP + Gyűrű PD2N UP antracit matt, hasonló RAL7016

DALI multiérzékelő

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kiséző fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) van szükség.



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **PD2N-DALI-SYS-UP**

Art.No: 93368

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC

Méreték: Ø 106 x 42 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



### **Gyűrű PD2N UP**

Art.No: 93761

Méreték: Ø 106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát