



PD2N-DALI-SYS-UP Set 93368-93762

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: Ø 106 x 42 mm
- Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-DALI-SYS-UP	fehér	93368
Gyűrű PD2N UP	matt fehér	93762

Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on kersztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	Ø 106 x 42 mm
Paraméterezés:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	3 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93762)
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : PD2N-DALI-SYS-UP + Gyűrű PD2N UP matt fehér matt, hasonló RAL9016

DALI multiérzékelő

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kiséző fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) van szükség.



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2N-DALI-SYS-UP

Art.No: 93368

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC

Méret: Ø 106 x 42 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93762

Méret: Ø 106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát