



PD2N-DALI-SYS-UP Set 93368-93763

DALI-SYS PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-------------------|--------|----------|
| PD2N-DALI-SYS-UP | fehér | 93368 |
| Fedőgyűrű PD2N UP | fekete | 93763 |

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC |
| Méretek: | Ø 106 x 42 mm |
| Paraméterezés: | B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router |
| Tipikus áramfogyasztás: | 3 mA |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | max. Ø 4 m kis mozgások |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK05 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C – +55 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fekete matt, hasonló RAL9005 (93763) |
| Időzítés: | 1 mp – 120 min |
| Tájékoztató fény: | 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞ |
| Beállított megvilágítási szint: | 10 – 2500 Lux |

Termékinformációk

Set : PD2N-DALI-SYS-UP + Fedőgyűrű PD2N UP fekete matt, hasonló RAL9005

DALI multiérzékelő

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kiséző fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




PD2N-DALI-SYS-UP

Cikkszám: 93368

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC

Méreték: Ø 106 x 42 mm

Paraméterezés: B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router



Fedógyűrű PD2N UP

Cikkszám: 93763

Méreték: Ø 106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: UV-álló polikarbonát