

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-M-DACO DALI-2 Set 93452-93762

DALI-2 PIR jelenlétérzékelő beépített DALI alkalmazásvezérlővel, 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

| Megnevezés         | Szín       | Cikkszám |
|--------------------|------------|----------|
| PD2N-M-DACO DALI-2 | fehér      | 93452    |
| Fedőgyűrű PD2N UP  | matt fehér | 93762    |

### Alkalmazási területek

- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | 230 V AC ±10%<br>50 Hz   |
| Méretek:  | Ø 84 x 85 mm   |
| Teljesítményfelvétel:                             | kb. 2 W  |
| Slave-eszközökkel:                                | akár 8   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |  |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | IK05   |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +50 °C  |
| Ház:  | UV-álló polikarbonát<br><b>matt fehér</b>  |
| Anyag színe:                                      | <b>matt, hasonló RAL9016 (93762)</b>   |
| <b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>           |  |
| DALI-kimenet:                                     | 80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus  |
| Támogatott vezérlőberendezés:                     | DT0, DT5, DT6, DT7   |
| Támogatott vezérlő eszközök:                      | - (egy csatornás)  |
| Időzítés:   | 1 min - 150 min  |
| Tájékoztató fény:                                 | 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞   |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 10 - 2500 Lux  |
| Kevert fénymérés:                                 | Kevert fénymérés   |

## Termékinformációk

Set : PD2N-M-DACO DALI-2 + Fedógyűrű PD2N UP matt fehér matt, hasonló RAL9016

Jelenlétérzékelő beépített DALI vezérlővel az energiatakarékos világításszabályozáshoz, kétirányú (infra) kommunikációs lehetőséggel

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység

DALI interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez broadcast üzemmódban

Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal

Kétirányú infra kommunikációs lehetőség, a B.E.G. One applikáció által biztosított projekt menedzsment rendszerbe való gyors integráláshoz

A teljes körű funkcionalitás beállítása csak a B.E.G. IR adapterrel és okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) érhető el.

Félautomata, automata, mozgásfüggetlen vagy fényfüggetlen üzemmód beállítható

Állítható szabályozási dinamika (minimum és maximum értékek)

Állítható szabályozási sebesség és késleltetés

Master verzió, hálózatba nem kapcsolható

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Állítható bekapcsolási érték

Utolsó érték - Emlékező funkció az újabb bekapcsoláskor

Állítható megvilágítási szint és reflexiós tényező

Az aktuális fényérzékelő mérési értékének kijelzése a B.E.G. One applikációban

Önellenőrzés és eszköz hibajelzés a B.E.G. One applikációban

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

PIN kód

Folyosói funkció - Inaktíválja a nyomógommbal való világítás lekapcsolását

A DALI résztvevők száma gyorsan és megbízhatóan

meghatározható a B.E.G. Online DALI vonaltervező segítségével

A szoftver kompatibilis az első generációval (kivéve a DSI, kettős lakat /szabotázsvédelem/ és folyosó funkció)

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető



## Készlet elemei


A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD2N-M-DACO DALI-2

Cikkszám: 93452

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Méretek:  $\varnothing$  84 x 85 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



### Fedőgyűrű PD2N UP

Cikkszám: 93762

Méretek:  $\varnothing$  106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát