

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

93351 EAN: 4007529933518

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység és 4 nyomógombos bemenet

Legfeljebb 8 világítási csoport hozható létre, csoportonként legfeljebb 4 profil és 2 jelenet lehetséges

Alkalmazási területek

- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2N-M-DACO-PRO DALI-2	fehér	93351

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
IR-PD-GROUP	-	93113
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H	fehér	93454
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H	fekete	93783
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H	matt fehér	93782
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H	antracit	93781
Fedőgyűrű PD2N DE	fekete	93773
Fedőgyűrű PD2N DE	matt fehér	93772
Fedőgyűrű PD2N DE	antracit	93771
Fedőgyűrű PD2N UP	fekete	93763
Fedőgyűrű PD2N UP	matt fehér	93762
Fedőgyűrű PD2N UP	antracit	93761
Fedőgyűrű PD2N UP	fehér	93760

Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD2N/4N Typ A	matt fehér	93702
Fali tartó PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93700
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fekete	93703
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93164
Takaró lamellák PD2N/PD3N		37367
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	koromfekete	93193
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179
Adaptergyűrű PD2N UP		93089

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Méret:	Ø 84 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W
Slave-eszközökkel:	akár 8
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	

1-s csatorna (világításvezérlés)

DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL csak DT8-Tc-vel lehetséges, 2700 - 6500 K)
Támogatott vezérlő eszközök:	B.E.G. BMS (mozgásérzékelés, mért fénykibocsátás)
Időzítés:	1 min – 150 min
Tájékozódási fény:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 – 2500 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Jelenlétérzékelő beépített DALI vezérlővel az energiatakarékos világításszabályozáshoz, kétirányú (infra) kommunikációs lehetőséggel

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység és 4 nyomógombos bemenet

Állítható kommunikációs mód "Broadcast" (1 fényzóna, címzés nélkül) vagy "Multicast" (több fényzóna, HVAC, címmel)

Legfeljebb 8 világítási csoport hozható létre, csoportonként legfeljebb 4 profil és 2 jelenet lehetséges

Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal

Gyors üzembehelyezés és karbantartás okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) - Bluetooth

Akár 8 db B.E.G. BMS multiszenzorral bővíthető

DALI-2 nyomógombok támogatása

Félautomata, automata, mozgásfüggetlen vagy fényfüggetlen üzemmód beállítható

Állítható szabályozási dinamika (minimum és maximum értékek)

Firmware-frissítés Over-the-Air (OTA): a firmware vezeték nélkül, kényelmesen, távolról frissíthető a legújabb verzióra

Állítható szabályozási sebesség és késleltetés

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkal megduplázható

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Állítható bekapcsolási érték

Utolsó érték - Emlékező funkció az újabb bekapcsoláskor

Állítható megvilágítási szint és reflexiós tényező

Az aktuális fényérzékelő mérési értékének kijelzése a B.E.G. One applikációban

Önellenőrzés és eszköz hibajelzés a B.E.G. One applikációban

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

PIN kód

Folyosói funkció - Inaktiválja a nyomógommbal való világítás lekapcsolását

Válaszfal funkció: A megváltozott térgeometriára való reagálás érdekében a B.E.G. BMS jeladóval két szoba világítási csoportjai rugalmasan beállíthatók

A DALI résztvevők száma gyorsan és megbízhatóan meghatározható a B.E.G. Online DALI vonaltervező segítségével




Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Alkalmazási példák:

Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület



Tartozékok



IR-PD-GROUP

Cikkszám: 93113

Akkumulátor: 3.0 V Lítium CR2032
(tartalmazza)

Méret: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H

Cikkszám: 93454

Méret: Ø 110 x 65 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H

Cikkszám: 93783

Méret: Ø 110 x 65 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54

Anyag színe: fekete, hasonló
RAL9005



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H

Cikkszám: 93782

Méret: Ø 110 x 65 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54

Anyag színe: matt fehér, hasonló
RAL9016



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H

Cikkszám: 93781

Méret: Ø 110 x 65 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54

Anyag színe: antracit, hasonló
RAL7016



Fedőgyűrű PD2N DE

Cikkszám: 93773

Méret: Ø 82 x 13 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: UV-álló polikarbonát



Fedőgyűrű PD2N DE

Cikkszám: 93772

Méret: Ø 82 x 13 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: UV-álló polikarbonát




Fedőgyűrű PD2N DE

Cikkszám: 93771

Méret: Ø 82 x 13 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: UV-álló polikarbonát




Fedőgyűrű PD2N UP

Cikkszám: 93763

Méret: Ø 106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05


Ház: UV-álló polikarbonát



Fedorgyuru PD2N UP

Cikkszám: 93762


Méret: Ø 106 x 20 mm
 Utasallóság: IK05
 Ház: UV-álló polikarbonát



Fedorgyuru PD2N UP

Cikkszám: 93761


Méret: Ø 106 x 20 mm
 Utasallóság: IK05
 Ház: UV-álló polikarbonát



Fedorgyuru PD2N UP

Cikkszám: 93760


Méret: Ø 106 x 20 mm
 Utasallóság: IK05
 Ház: UV-álló polikarbonát



Vedoracs BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199


Méret: Ø 200 x 90 mm
 Utasallóság: IK09
 Ház: felületkezelte acélkosár



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93702


Méret: 133 x 106 x 66 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
 Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93701


Méret: 133 x 106 x 66 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
 Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93700

Méret: 133 x 106 x 66 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
 Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93703


Méret: 133 x 106 x 66 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
 Ház: UV-álló polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Cikkszám: 93164

Méret: 133 x 106 x 66 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
 Ház: UV-álló polikarbonát



Takó lamellák PD2N/PD3N

Cikkszám: 37367

Ház: ABS



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP

Cikkszám: 93193

Méretetek: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete, hasonló RAL9005




Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP

Cikkszám: 93179

Méretetek: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



Adaptergyűrű PD2N UP

Cikkszám: 93089

Méretetek: Ø 101 x 10 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010