

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S

93240 EAN: 4007529932405

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 82 x 86 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-S	fehér	93240

Accessories

Designation	Szín	Art.No
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	fehér	93454
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	fekete	93783
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	matt fehér	93782
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	antracit	93781
Gyűrű PD2N UP	fekete	93763
Gyűrű PD2N UP	matt fehér	93762
Gyűrű PD2N UP	antracit	93761
Gyűrű PD2N UP	fehér	93760
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Takaró lamellák PD2N/PD3N		37367
Fali tartó PD2N/4N Typ A	matt fehér	93702
Fali tartó PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93700
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fekete	93703
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93164

AP aljzat - Fali tartó	fehér	93192
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179
Adaptergyűrű PD2N UP		93089

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 82 x 86 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Slave érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal



Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Alkalmazási példák:

kis irodák, lépcsőházak, nyitott irodák, konferencia termek, tanterem / előadóterem



Accessories



AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Art.No: 93454

Méreték: Ø 110 x 65 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Anyag színe: fehér, hasonló
RAL9010



AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Art.No: 93783

Méreték: Ø 110 x 65 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Anyag színe: fekete, hasonló
RAL9005



AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Art.No: 93782


Méreték: Ø 110 x 65 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Anyag színe: matt fehér, hasonló
RAL9016



AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Art.No: 93781


Méreték: Ø 110 x 65 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Anyag színe: antracit, hasonló
RAL7016



Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93763


Méreték: Ø 106 x 20 mm
Ütésállóság: IK05
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93762


Méreték: Ø 106 x 20 mm
Ütésállóság: IK05
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93761


Méreték: Ø 106 x 20 mm
Ütésállóság: IK05
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93760


Méreték: Ø 106 x 20 mm
Ütésállóság: IK05
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Takaró lamellák PD2N/PD3N

Art.No: 37367


Ház: ABS



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Art.No: 93702


Méreték: 133 x 106 x 66 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Art.No: 93701


Méreték: 133 x 106 x 66 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Art.No: 93700

Méreték: 133 x 106 x 66 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Art.No: 93703

Méreték: 133 x 106 x 66 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Art.No: 93164

Méreték: 133 x 106 x 66 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



AP aljzat - Fali tartó

Art.No: 93192


Méreték: 103 x 80 x 26 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP

Art.No: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



Adaptergyűrű PD2N UP

Art.No: 93089

Méreték: Ø 101 x 10 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010