

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93454

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93454)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation

PD2N-S

AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Szín

fehér

fehér

Art.No

93240

93454

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93454)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (93454)
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010 (93454)
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Set : PD2N-S + AP szerelőkészlet IP54 PD2N H fehér,
hasonló RAL9010

Slave érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás
esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor
140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2N-S

Art.No: 93240

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 82 x 86 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Art.No: 93454

Méreték: Ø 110 x 65 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010