

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93761

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 82 x 86 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-S	fehér	93240
Gyűrű PD2N UP	antracit	93761

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 82 x 86 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	antracit matt, hasonló RAL7016 (93761)
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Set : PD2N-S + Gyűrű PD2N UP antracit matt,
hasonló RAL7016

Slave érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás
esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor
140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2N-S

Art.No: 93240

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 82 x 86 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93761

Méreték: Ø 106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát