

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93783

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93783)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

### Order data

#### Designation

PD2N-S

AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

#### Szín

fehér

fekete

#### Art.No

93240

93783

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93783)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (93783)</b>
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>fekete, hasonló RAL9005 (93783)</b>
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Product information

Set : PD2N-S + AP szerelőkészlet IP54 PD2N H  
fekete, hasonló RAL9005

Slave érzékelő kör alakú érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás  
esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-  
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor  
140-L, PD2N-M-1C-LED



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD2N-S

Art.No: 93240

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 82 x 86 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



### AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Art.No: 93783

Méretek: Ø 110 x 65 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005