

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-AP

93091 EAN: 4007529930913

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 106 x 53 mm
- Teljesítményfelvétel: < 0.3 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD3-1C-AP	fekete	93091

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 106 x 53 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP44 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fekete matt, hasonló RAL9005

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, $\cos \varphi =$ 1 1000 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED, minimális üzemidő > 5 min max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 80 A
Csatlakozás típusa:	$\mu$ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Product information

Mennyezeti mozgásérzékelő
Egy csatorna világítás kapcsolásához
Nullátmeneti kapcsolás
Relékimenet minden típusú lámpához nagy teljesítményű relével
Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére
Impulzus funkció



## Accessories



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt fémkosár