

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-AP Set 93091-93193

Mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3-1C-AP	fekete	93091
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	koromfekete	93193

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 106 x 53 mm + 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93193)
Teljesítményfelvétel:	< 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP44 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fekete matt, hasonló RAL9005

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimális üzemidő > 5 min max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 80 A
Csatlakozás típusa:	µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Set : PD3-1C-AP + Érzékelő függesztő készlet
PD2/3/4 AP koromfekete, hasonló RAL9005



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD3-1C-AP

Cikkszám: 93091

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 106 x 53 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.3 W



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP

Cikkszám: 93193

Méret: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete, hasonló RAL9005