

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-DE Micro Set 92184-92199-92991

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), hangérzékelővel és távirányítóval

Alkalmazási területek

- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3N-1C-DE Micro	fehér	92184
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE	fehér	92991

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méret:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési terület:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : PD3N-1C-DE Micro + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő, beépített akusztikus érzékelővel

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




PD3N-1C-DE Micro

Cikkszám: 92184

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 83 x 81 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár



Négyzetes dizájn keret PD3N-DE

Cikkszám: 92991

Méret: 83 x 83 x 8 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010