

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-DE Set 92196-93086

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Rendelési adatok

| Megnevezés        | Szín        | Cikkszám |
|-------------------|-------------|----------|
| PD3N-1C-DE        | fehér       | 92196    |
| Fedőgyűrű PD3N DE | koromfekete | 93086    |

### Alkalmazási területek

- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Méretek:  | Ø 83 x 81 mm   |
| Teljesítményfelvétel:                             | kb. 0.5 W  |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |  |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP23 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | IK04   |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +50 °C  |
| Ház:  | UV-álló polikarbonát   |
| Anyag színe:                                      | <b>koromfekete matt, hasonló RAL9005 (93086)</b>   |

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény:  | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A |
| Csatlakozás típusa:       | 1x mikro; érintkező, nincs érintkezés<br>volfrám előkapcsoló érintkezővel   |
| Időzítés:                 | 15 mp – 30 min, Impulzus  |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 – 2000 Lux   |

## Termékinformációk

Set : PD3N-1C-DE + Fedőgyűrű PD3N DE koromfekete matt, hasonló RAL9005

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD3N-1C-DE**

Cikkszám: 92196

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 83 x 81 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Fedógyűrű PD3N DE**

Cikkszám: 93086

Méreték: Ø 83 x 6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete matt, hasonló RAL9005