

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-DE

92576 EAN: 4007529925766

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 83 x 81 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Areas of application

- mélygarázsok
- előcsarnokok
- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD3N-1C-NO-PF-DE	fehér	92576

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD3N	-	92105
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE	fehér	92991
Gyűrű PD3N DE	koromfekete	93086
Takaró lamellák PD2N/PD3N		37367

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 83 x 81 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 µs) = 800 A 1x µ érintkező, potenciálmentes
Csatlakozás típusa:	NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

Alkalmazási példák:

mélygarázsok, előcsarnokok, folyosók, mosdók, tároló helyiségek, kis irodák, nyitott irodák, konferencia termek




Accessories



RC egység

Art.No: 10880


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD3N

Art.No: 92105

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD3/4N-1C-E

Art.No: 93110

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE

Art.No: 92991

Méretek: 83 x 83 x 8 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Art.No: 92159


Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Gyűrű PD3N DE

Art.No: 93086

Méretek: Ø 83 x 6 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: koromfekete matt, hasonló RAL9005



Takaró lamellák PD2N/PD3N

Art.No: 37367

Ház: ABS