

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-2C-DE

92198 EAN: 4007529921980

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 83 x 81 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

### Order data

| Designation | Szín  | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD3N-2C-DE  | fehér | 92198  |

### Accessories

| Designation                        | Szín        | Art.No |
|------------------------------------|-------------|--------|
| RC egység                          | fehér       | 10880  |
| Mini-RC egység                     |             | 10882  |
| BLE-IR-Adapter                     | fekete      | 93067  |
| IR-PD3N-2C                         | -           | 92115  |
| IR-PD-Mini                         | -           | 92159  |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)       | fehér       | 92199  |
| Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE | fehér       | 92991  |
| Gyűrű PD3N DE                      | koromfekete | 93086  |
| Takaró lamellák PD2N/PD3N          |             | 37367  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Méretek:  | Ø 83 x 81 mm  |
| Teljesítményfelvétel:                             | kb. 0.5 W   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti elhelyezés)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP23 / II. osztály  |
| Ütésállóság:                                      | IK04  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C – +50 °C   |
| Ház:  | Magas UV állóságú polikarbonát  |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010   |

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kapcsolási teljesítmény:  | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A<br>max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa:       | 1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel   |
| Időzítés:                 | 30 mp – 30 min, Impulzus   |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 – 2000 Lux  |

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$   |
| Csatlakozás típusa:      | 1x NO kontaktus (potenciálmentes) |
| Időzítés:                | 5 min – 120 min                   |

## Product information

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

### Alkalmazási példák:

folyosók, lépcsőházak, mosdók, tároló helyiségek



## Accessories



### RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD3N-2C

Art.No: 92115


Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0  
mAh



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0  
mAh



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelt fémkosár



### Négyzetleges dizájn keret PD3N-DE

Art.No: 92991


Méretek: 83 x 83 x 8 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló  
RAL9010



### Gyűrű PD3N DE

Art.No: 93086

Méretek: Ø 83 x 6 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: koromfekete matt,  
hasonló RAL9005



### Takaró lamellák PD2N/PD3N

Art.No: 37367

Ház: ABS