

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-UP Set 92188-92199-93087

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- mosdók
- tároló helyiségek
- folyosók
- lépcsőházak

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD3N-2C-UP	fehér	92188
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Gyűrű PD3N UP	koromfekete	93087

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C

Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	koromfekete matt, hasonló RAL9005 (93087)

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x NO kontaktus (potenciálmentes)

Product information

Set : PD3N-2C-UP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Gyűrű PD3N UP koromfekete matt, hasonló RAL9005

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

Egy csatorna világítás kapcsolásához




Nullátmeneti kapcsolás

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Időzítés:

5 min - 120 min



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD3N-2C-UP


Art.No: 92188

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50

/ 60 Hz

Méreték: Ø 106 x 63 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt fémkosár



Gyűrű PD3N UP

Art.No: 93087

Méreték: Ø 106 x 17 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: koromfekete matt, hasonló RAL9005