

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-AP Set 92580-92375

230 V-os PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés

PD4-M-1C-AP

Falon kívüli aljzat IP65 -hoz PD4-AP
IP20**Szín**

fehér

fehér

Cikkszám

92580

92375

Alkalmazási területek

- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem
- Folyosó

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 98 x 63 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD4-M-1C-AP + Falon kívüli aljzat IP65 -hoz PD4-AP IP20 fehér

Jelenlétérzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Potenciálmentes kimenet

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4-M-1C-AP

Cikkszám: 92580

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 98 x 63 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Falon kívüli aljzat IP65 -hoz PD4-AP IP20

Cikkszám: 92375

Méret: Ø 115 x 70 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ütésállóság: IK07