

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-DE Set

92585-92199-92992

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tanterem / előadóterem
- előcsarnokok
- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-1C-DE	fehér	92585
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD4-DE	fehér	92992

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A 1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD4-M-1C-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Négyszögletes dizájn keret PD4-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Potenciálmentes kimenet

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-1C-DE
Art.No: 92585

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 /
60 Hz
Méretek: Ø 97 x 103 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt fémkosár



Négyszögletes dizájn keret PD4-DE
Art.No: 92992

Méretek: 101 x 101 x 11.8 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló
RAL9010