

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-AP Set 92245-92161

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 98 x 63 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- magaspolcos raktárak
- sportcsarnokok / raktárak

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-1C-GH-AP	fehér	92245
AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP	fehér	92161

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 98 x 63 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	440 m ² / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A 1x μ érintkező, potenciálmentes
Csatlakozás típusa:	NO kontaktus pre- make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD4-M-1C-GH-AP + AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-
AP fehér, hasonló RAL9010

Jelenlét érzékelő speciálisan magaspolcos raktárakhoz

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak
rendelkezésre

**Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a
folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy
kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési
területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más
műszaki megoldás alkalmazásával.**

Gyári beállítás 3 perc és 1000 Lux





Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-1C-GH-AP

Art.No: 92245

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 98 x 63 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP

Art.No: 92161

Méreték: Ø 100 x 15 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát