

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-K-AP Set 92587-92199-92441

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- folyosók

Order data

Designation

PD4-M-1C-K-AP

Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Fali tartó PD4-AP

Szín

fehér

fehér

fehér

Art.No

92587

92199

92441

Technical data

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretetek: | Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m |
| Érzékelési távolság: | áthaladás max. Ø 20 m megközelítés |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 250 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK09 (92199) |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |
| 1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes) | |
| Kapcsolási teljesítmény: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A 1x μ érintkező, potenciálmentes |
| Csatlakozás típusa: | NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 30 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Product information

Set : PD4-M-1C-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Fali tartó PD4-AP fehér

Jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-1C-K-AP


Art.No: 92587

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 /

60 Hz

Méreték: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W




Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



Fali tartó PD4-AP

Art.No: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér