

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-K-PS-DE

92480 EAN: 4007529924806

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 97 x 103 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W

Areas of application

- folyosók

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-1C-K-PS-DE	fehér	92480

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD4-DE	fehér	92992
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 97 x 103 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.7 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi =$ 1
	1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Kapcsolási teljesítmény:	800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 120 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel, további NC kimenet biztonsági funkcióhoz
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Jelenlét érzékelő potenciálmentes NO, valamint biztonsági áramkörhöz NC érintkezővel

Biztosítja a világítást még az érzékelő hibája esetén is

Speciálisan folyosókhoz

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével


Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Alkalmazási példák:

folyosók




Accessories



RC egység

Art.No: 10880


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD-1C

Art.No: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Mini-RC egység

Art.No: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD-1C-E

Art.No: 92077

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Négyszögletes dizájn keret PD4-DE

Art.No: 92992

Méretek: 101 x 101 x 11.8 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló
RAL9010



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Takaró lamellák PD4

Art.No: 92313

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: átlátszó