

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-UP

92575 EAN: 4007529925759

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²), távirányítható

Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-------------|-------|----------|
| PD4-M-1C-UP | fehér | 92575 |

Tartozékok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|------------------------------|----------|----------|
| RC egység | fehér | 10880 |
| Mini-RC egység | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | fekete | 93067 |
| IR-PD-1C | - | 92520 |
| IR-PD-1C-E | - | 92077 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |
| Takaró lamellák PD4 | átlátszó | 92313 |

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | Ø 104 x 70 mm |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.4 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapcsolási teljesítmény: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 30 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Termékinformációk

| |
|------------------------------------------------------------------|
| Jelenlétérzékelő nagy érzékelési tartománnyal |
| Potenciálmentes kimenet |
| Master érzékelő változat |
| Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges |
| Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével |
| Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval |
| Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux |

Alkalmazási példák:

Folyosó, WC, Tárolóhelyiség/gépház



Tartozékok



RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



Mini-RC egység

Cikkszám: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067


Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Cikkszám: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-1C-E

Cikkszám: 92077


Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini

Cikkszám: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



Takaró lamellák PD4

Cikkszám: 92313

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: átlátszó