

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-AP Set 92140-92376

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 101 x 76 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tanterem / előadóterem
- mélygarázsok
- előcsarnokok
- folyosók
- sportcsarnokok / raktárak

### Order data

**Designation**

PD4-M-2C-AP

Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54

**Szín**

fehér

fehér

**Art.No**

92140

92376

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD4-M-2C-AP + Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54 fehér

Jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Nullátmeneti kapcsolás



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-M-2C-AP**

Art.No: 92140

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54**

Art.No: 92376

Méreték: Ø 115 x 70 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ütésállóság: IK07