

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-AP Set 92140-92441

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 101 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tanterem / előadóterem
- mélygarázsok
- előcsarnokok
- folyosók
- sportcsarnokok / raktárak

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-2C-AP	fehér	92140
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 101 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)



Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus

Product information

Set : PD4-M-2C-AP + Fali tartó PD4-AP fehér
Jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal
Egy csatorna világítás kapcsolásához
Potenciálmentes kimenet HVAC részére
Master érzékelő változat
Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges
Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel
Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)
Nullátmeneti kapcsolás

Kevert fénymérés:

Kevert fénymérés



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD4-M-2C-AP

Art.No: 92140

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Fali tartó PD4-AP

Art.No: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér