

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-AP

92761 EAN: 4007529927616

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 124 x 85 mm
- Teljesítményfelvétel: < 1.5 W

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-2C-DS-AP	fehér	92761

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-Mini	-	92159
IR-PD-1C-E	-	92077
aljzat IP54 PD4-TRIO-AP	fehér	92386
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 124 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	< 1.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 9 m megközelítés max. Ø 8 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 ... 1.5 mm ² merev
1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A 2x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	15 mp - 60 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Jelenlét érzékelő két fázishoz történő csatlakoztatáshoz

2 csatorna a világítás kapcsolásához: A világítási rendszer két egymástól galvanikusan elválasztott csoportra osztható.

Master érzékelő változat

Az érzékelési terület kiterjesztése egy PD4-M-2C-DS-vel lehetséges, amelyet slave eszközként kell konfigurálni

Kézi kapcsolás közös nyomógombbal lehetséges

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:

előcsarnokok, folyosók, lépcsőházak, mosdók, tároló helyiségek




Accessories



RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD-1C

Art.No: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



aljzat IP54 PD4-TRIO-AP

Art.No: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér



Mini-RC egység

Art.No: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C-E

Art.No: 92077

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Fali tartó PD4-AP

Art.No: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm
Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát
Anyag színe: fehér



Takaró lamellák PD4

Art.No: 92313

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: átlátszó



**Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4
AP**

Art.No: 93179

Méretetek: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x
34 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010