

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-DS-AP Set 92761-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: < 1.5 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-2C-DS-AP	fehér	92761
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	< 1.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 9 m megközelítés max. Ø 8 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> merev
<b>1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	2x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 60 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD4-M-2C-DS-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlét érzékelő két fázishoz történő csatlakoztatáshoz

2 csatorna a világítás kapcsolásához: A világítási rendszer két egymástól galvanikusan elválasztott csoportra osztható.

Master érzékelő változat

Az érzékelési terület kiterjesztése egy PD4-M-2C-DS-vel lehetséges, amelyet slave eszközként kell konfigurálni

Kézi kapcsolás közös nyomógombbal lehetséges

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **PD4-M-2C-DS-AP**

Art.No: 92761

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 124 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: < 1.5 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár