

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-DS-AP Set 92761-92386-92199

230 V-os, 2-csatornás PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>), távirányítható, 2 galvanikusan elszigetelt csoporttal

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-2C-DS-AP	fehér	92761
aljzat IP54 PD4-TRIO-AP	fehér	92386
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méret:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	< 1.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 9 m megközelítés max. Ø 8 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszírányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (92386)</b>
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> merev
<b>1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	2x &micro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 60 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD4-M-2C-DS-AP + aljzat IP54 PD4-TRIO-AP fehér + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlétérzékelő 2 fázishoz történő csatlakoztatáshoz

2 csatorna a világítás kapcsolásához: A világítási rendszer két egymástól galvanikusan elválasztott csoportra osztható.

Master érzékelő változat

Az érzékelési terület kiterjesztése egy PD4-M-2C-DS-vel lehetséges, amelyet slave eszközként kell konfigurálni

Kézi kapcsolás közös nyomógombbal lehetséges

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4-M-2C-DS-AP**

Cikkszám: 92761

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Méret: Ø 124 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: < 1.5 W



### **aljzat IP54 PD4-TRIO-AP**


Cikkszám: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP54

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár