B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-2C-DUO-AP

92158 EAN: 4007529921584

Jelenlét érzékelő két különálló világítási csoporthoz

Egy közös érzékelési tartomány

Két független, állítható fényérzékelő

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-2C-DUO-AP	fehér	92158

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-DUO	-	92092
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	koromfekete	93193
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

Alkalmazási területek

- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 117 x 68 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram Ip (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram Ip (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	1 min – 30 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux
2-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED max. bekapcsolási csúcsáram Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Jelenlét érzékelő két különálló világítási csoporthoz

Egy közös érzékelési tartomány

Két független, állítható fényérzékelő

Kézi kapcsolás lehetséges két nyomógombgombbal

Master érzékelő változat


Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges


Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval


Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:
Nyitott irodaterület, Konferenciaterem, Tan- és előadóterem

Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	1 min – 30 min
Kevert fénymérés:	Kevert- vagy természetes fény mérése







Tartozékok



RC egység
Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Mini-RC egység
Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály




BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-DUO
Cikkszám: 92092

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



Fali tartó PD4-AP
Cikkszám: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP
Cikkszám: 93193

Méretek: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: koromfekete, hasonló RAL9005



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP
Cikkszám: 93179

Méretek: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010