

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DUO-AP

92158 EAN: 4007529921584

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 117 x 68 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tantermek / előadótermek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-2C-DUO-AP	fehér	92158

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-DUO	-	92092
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 117 x 68 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	1 min - 30 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A, I_p (200 μ s) = 800 A
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Jelenlét érzékelő két különálló világítási csoporthoz

Egy közös érzékelési tartomány

Két független, állítható fényérzékelő

Kézi kapcsolás lehetséges két nyomógombgombbal

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux




Alkalmazási példák:

nyitott irodák, konferencia termek, tanterem / előadóterem

Csatlakozás típusa: 1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel

Időzítés: 1 min - 30 min

Kevert fénymérés: Kevert vagy természetes fény mérése



Accessories



RC egység
Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Mini-RC egység
Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály




BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-DUO
Art.No: 92092

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Fali tartó PD4-AP
Art.No: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP
Art.No: 93179

Méretek: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010