

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-K-AP Set 92440-92199-92376

230 V-os, 2-csatornás PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m (250 m²) érzékelési területtel, folyosókra és távirányításra alkalmas

Alkalmazási területek

- Folyosó

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-2C-K-AP	fehér	92440
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54	fehér	92376

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méreték:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus

Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
---------------------------	---------------

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ 1x µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	

Termékinformációk

Set : PD4-M-2C-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54 fehér

Jelenlétérzékelő kifejezetten folyosókhoz

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel




Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Időzítés: 5 min - 120 min,
Riasztási impulzus,
Impulzus

Kevert fénymérés: Kevert fénymérés



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4-M-2C-K-AP


Cikkszám: 92440

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 /

60 Hz

Méret: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt acélkosár



Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54

Cikkszám: 92376

Méret: Ø 115 x 70 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP65

Ütésállóság: IK07